



Macchina costruita a norme CE.
Machine made according to CE rules.

Nastratrice per scatole a formato variabile

La soluzione ottimale per chiudere automaticamente serie di cartone a formato variabile. La scatola deve arrivare sul piano di lavoro della macchina con le falde già ribassate: l'altezza del gruppo nastrante e la larghezza dei nastri laterali di trascinamento si adeguano automaticamente alle dimensioni della scatola stessa consentendo la nastratura contemporanea delle falde inferiori e superiori della scatola. Ideale per chiudere scatole di cartone con larghezza e altezza massima di 50 cm.

Tape-sealer for random-size carton boxes

A machine for the automatic sealing of random-size carton boxes. The carton box must be presented to the machine with the top flaps already closed: the upper taping head and the side driving belts automatically adjust to the box dimensions. The bottom and top flaps are simultaneously sealed. The ideal solution for carton boxes with a maximum 50 cm. width and height.

Caratteristiche tecniche / Specifications

	NP 03
Tensione di alimentazione / Power supply	230 V - 1 Ph - 50 Hz
Potenza installata / Power required	0,6 kW
Dimensioni d'ingombro / Machine dimensions LxWxH	1200x900x1600 mm
Peso macchina / Machine weight	220 kg
Consumo aria compressa / Compressed air consumption	3,5 NI / 6 bar
Produttività / Output	fino a / up to 30 pz-pcs/min

Nastro adesivo BOPP: larghezza fino a 60 mm - diametro anima 75mm. BOPP adhesive tape: height up to 60 mm - core diameter 75 mm.

Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso. La produttività dipende dall'operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.
Technical data subject to variations without prior notice. The output depends on the operator and the type of the package.